



Sammelpackung 20 KG

Einsätze aus Silikonpapier mit variabler Aufteilung in einer selbsthemmenden Stülpedeckelschachtel mit rechnerischem Aufnahmevermögen für 20 KG hochviskoser Massen.

Konfiguration

Bestellnr.	Innenmaße	Anzahl Silikonpapier Einsätze und Volumen je Packung	Silikonpapier	Menge je Palette
S20/09-3	175 X 120 X 130 mm	9 Einsätze für je 2,0 KG	Typ 3	48 Kartons
S20/06-2	180 X 175 X 130 mm	6 Einsätze für je 3,0 KG	Typ 2	48 Kartons
S20/06-3	180 X 175 X 130 mm	6 Einsätze für je 3,0 KG	Typ 3	48 Kartons
S20/04-2	273 X 175 X 130 mm	4 Einsätze für je 5,0 KG	Typ 2	48 Kartons
S20/04-3	273 X 175 X 130 mm	4 Einsätze für je 5,0 KG	Typ 3	48 Kartons

Qualität: einwellige Wellpappe, VDW 1.4 B-Welle
Materialien: 170g/m² KL + 120g/m² WST + 140g/m² TL
Ausführung: Boden nach FEFCO 0423 und Deckel nach FEFCO 0422
Innenmaße: 555 x 365 x 142 mm
Steckeinsatz: aus einwelliger Wellpappe. B Welle 1,3
Sonstiges: Boden und Deckel mit II. Wahl Silikonpapier ausgekleidet

Silikonpapier

Typ 2 = Silikonpapier 120g/m², Beschichtung "Lösemittelfrei" 3,2g/m², Trennwert 6cN/40mm +/- 3cN
 Typ 3 = Silikonpapier 135g/m², Beschichtung "Lösemittelfrei" 2,3g/m², Trennwert 7cN/40mm +/- 4cN
 Typ 4 = Verbund aus 23µ PETP, eins. silikon. + 120g/m² KZST. ,3,2g/m², Trennwert 6cN/40mm +/- 3cN